

Suavizadores



GE-05-25SE (T)

GE-05-25SE (T)

Sistema de control: Válvula de control GE255/740
Ciclo de regeneración: 1-99 días
Hora de inicio de regeneración: 2:00 a.m. (Ajustable)
Duración de regeneración: 103 Minutos

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

Nivel de corriente para mejor servicio: 2.5 m²/h
Volumen de resina: 25 L
Corriente interna de agua cruda: Agua municipal
Presión de corriente interna: 0.15-0.3 Mpa

Alcance de temperatura en corriente interna: 1-42 °C
Exigencias eléctricas: 110V/60Hz

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tamaño de tubo de entrada/salida: 1"
Tamaño de tubo de dren: 1/2"
Dimensiones: 334x559x11118 mm
Peso: Aproximadamente 36 kgs (salmuera no incluida.)

Distribuidor autorizado:

www.inter-water.com
info@inter-water.com

Accesorios varios

Llaves apretacartuchos




WR-410

1341-0101 Llave apretacartuchos serie 124.
Compatible para 410 y 420
156 mm de diámetro



WR-210

1341-0102 Llave apretacartuchos
Compatible para 210 y 220
106 mm de diámetro



WR-110

1341-0103 Llave apretacartuchos en línea
Compatible con 110
106 mm de diámetro

WR-110

Soportes para portacartuchos



HGP-210

A 11.5 x B 5.5 x C 11.8 cm
Compatible para
portacartucho 210 y 220



HG-410

A 10.0 x B 6.0 x C 8.0 cm
Compatible para 410

Esquema de dimensiones



Distribuidor autorizado:



Grifos



01C

1341-0901 Grifo ganso con canalón de cromo y manija de plástico 1/4"



02G

1341-0902 Grifo ganso con canalón y manija dorados 1/4"



03C

1341-0905 Grifo ganso con canalón y manija cromados 1/4"



04C

1341-0904 Grifo ganso con canalón y manija cromados 1/4"

Distribuidor autorizado: