

## Válvulas de control

### Válvula de control Autotrol

| Modelo No.               | Especificaciones   | Salida de agua                   | Recipiente compatible |
|--------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|
| 255/440i                 | Suavizado por tiempo 3/4" Tamaño de entrada/salida 3/4"          | 0.5-2 Ton/Hora                   | 844-1054              |
| 163/440i                 | Suavizado por filtración 1" Tamaño de entrada/salida 1"          | 0.4-2 Ton/Hora                   | 844-1252              |
| 268/440i 255/440i        | Suavizado por tiempo 1" Tamaño de entrada/salida 1"              | 2-4 Ton/Hora                     | 1252-1354             |
| 180/440 Fitting lateral  | Suavizado por tiempo 1.5" Tamaño de entrada/salida 1.5"          | 4-10 Ton/Hora                    | 1665-2472             |
| 180/440 Fitting lateral  | Suavizado por filtración 1.5" Tamaño de entrada/salida 1.5"      | 2.5-5 Ton/Hora                   | 1465-2472             |
| 180/440 Fitting superior | Suavizado por tiempo 1.5" Tamaño de entrada/salida 1.5"          | 4-10 Ton/Hora                    | 1665-2472             |
| 180/440 Fitting superior | Suavizado por tiempo 1.5" Tamaño de entrada/salida 1.5"          | 2.5-5 Ton/Hora                   | 1665-2472             |
| 942F                     | Suavizado por filtración 1.5" Tamaño de entrada/salida 1.5"      | 4-20 Ton/Hora                    | 1465-3672             |
| 942S                     | Suavizado por tiempo 1.5" Tamaño de entrada/salida 1.5"          | 2.5-12 Ton/Hora                  | 1665-3672             |
| 172/440 (Suavizador)     | Suavizado por tiempo 2" Tamaño de entrada/salida 2"              | 10-20 Ton/Hora                   | 3072-3672             |
| 172/440 (Filtración)     | Suavizado por filtración 2" Tamaño de entrada/salida 2"          | 6-12 Ton/Hora                    | 3072-3672             |
| 182/440                  | Suavizado/filtrado por tiempo 2.5" Tamaño de entrada/salida 2.5" | 20-35 Ton/Hora                   | 4742                  |
| 255/460i                 | Suavizado por volumen 3/4" Tamaño de entrada/salida 3/4"         | 0.5-2 Ton/Hora                   | 635-1054              |
| 268/460                  | Suavizado por volumen 1" Tamaño de entrada/salida 1"             | 2-3 Ton/Hora                     | 1248-1354             |
| 180/4500C                | Suavizado por volumen 1.5" Tamaño de entrada/salida 1.5"         | 4-10 Ton/Hora                    | 1645-2472             |
| 962                      | Suavizado por volumen 1.5" Tamaño de entrada/salida 1.5"         | 4-20 Ton/Hora                    | 1645-3672             |
| 962                      | Suavizado por volumen 1.5" Tamaño de entrada/salida 1.5"         | 4-20 Ton/Hora                    | 1645-3672             |
| 172/4500C                | Suavizado por volumen 2" Tamaño de entrada/salida 2"             | 10-20 Ton/Hora                   | 3072-3672             |
| 182/4500C                | Suavizado por volumen 2.5" Tamaño de entrada/salida 2.5"         | 20-35 Ton/Hora<br>20-40 Ton/Hora | 4742                  |



A-172



A-182



A-255



A-268,263



942

Distribuidor autorizado:


## Válvulas de control

### Válvula de control Fleck

| Modelo No. | Tamaño de entrada/salida | Grado de flujo | Grado máximo de flujo | Observaciones    |
|------------|--------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 2510       | 1"                       | 4.3            | 3.8                   | Tiempo o volumen |
| 5600       | 3/4" - 1"                | 4.5            | 1.5                   | Tiempo o volumen |
| 5600S      | 3/4" - 1"                | 4.5            | 1.5                   | Tiempo o volumen |
| 6600       | 3/4" - 1"                | 4.5            | 1.5                   | Tiempo o volumen |
| 6700       | 3/4" - 1"                | 4.5            | 1.5                   | Tiempo o volumen |
| 8500       | 3/4" - 1"                | 3.4            | 0.9                   | Tiempo o volumen |
| 2750       | 1"                       | 5.9            | 5.6                   | Tiempo o volumen |
| 2850       | 1" - 1/2"                | 11.5           | 11                    | Tiempo o volumen |
| 2900       | 2"                       | 24             | 5.6                   | Tiempo o volumen |
| 3150       | 2"                       | 21.5 - 22.7    | 24.7 - 23.8           | Tiempo o volumen |
| 3900       | 3"                       | 56.8           | 22.7                  | Tiempo o volumen |
| 9000       | 1"                       | 4.7            | 1.9                   | Tiempo o volumen |
| 9500       | 1" - 1/2"                | 9.7            | 3.6                   | Tiempo o volumen |



F-5600



F-9500



F-3900



F-9000



F-2750

Distribuidor autorizado: