

Filtros Serie "Atlantic" de fibra de vidrio con válvula lateral



- Tapa superior transparente, que permite una fácil inspección y acceso hacia el interior del tanque (aplica en 280SA).
- Difusor superior asegura una perfecta distribución del agua en el 100% del área filtrante.
- La válvula de alivio permite soltar fácilmente el aire atrapado durante la operación del filtro.
- Los materiales de fabricación de los filtros les permiten ser utilizados en cualquier clima.
- Drenaje de arena y agua para un rápido servicio/mantenimiento.
- Válvula lateral multipasos que permite seleccionar cualquier operación con un simple giro (2" en todos – 1 ½" en 280SA).
- Resistente a rayos UV y a la corrosión, lo que permite que trabaje bajo los rayos del sol.
- Presión Máxima de trabajo de hasta 50 psi a diferencia de otras marcas, que trabajan hasta 36 psi.
- 3 años de garantía.

MODELO	CODIGO	DIAM.	ARENA SILICA	AREA FILTRANTE	CAPACIDAD CIRCULACION		LPM	GPM
					6 horas (lts)	8 horas (lts)		
280SA	1201-2228	28"	200 kgs.	4.3 pies ²	115,200	153,600	320	1209.6
320SA	1201-2232	32"	280 kgs.	5.7 pies ²	158,400	211,200	440	1663.2
360SA	1201-2236	36"	350 kgs.	7.1 pies ²	198,000	264,000	550	2079
410SA	1201-2241	41"	650 kgs.	8.8 pies ²	244,800	326,400	680	2570.4
480SA	1201-2248	48"	1200 kgs.	12.6 pies ²	316,800	422,400	880	3326.4

Distribuidor autorizado:

Filtros Serie "Atlantic" de fibra de vidrio con válvula lateral



Inter[®]
Water



Filtros Serie "Atlantic"

- Tapa superior transparente, que permite una fácil inspección y acceso hacia el interior del tanque (aplica en 280SA).
- Difusor superior asegura una perfecta distribución del agua en el 100% del área filtrante.
- La válvula de alivio permite soltar fácilmente el aire atrapado durante la operación del filtro.
- Los materiales de fabricación de los filtros les permiten ser utilizados en cualquier clima.
- Drenaje de arena y agua para un rápido servicio/mantenimiento.
- Válvula lateral multipasos que permite seleccionar cualquier operación con un simple giro (2" en todos – 1 ½" en 280SA).
- Resistente a rayos UV y a la corrosión, lo que permite que trabaje bajo los rayos del sol.
- Presión Máxima de trabajo de hasta 50 psi a diferencia de otras marcas, que trabajan hasta 36 psi.
- 3 años de garantía.

Distribuidor autorizado:

www.inter-water.com
info@inter-water.com